

Technische Daten

VIS 200/250 Videoinspektionskamera

Monitor

Maße Gehäuse 176 x 114 x 32 mm
TFT-Display 7" / 16:9 Format
Video-Out FBAS-Signal
Gewicht 400 g
Stromversorgung Platz für 2 Wechselakkus je 12 V / 2600 mAh oder über Netzteil
Standzeit max. 2 Akkus je 120 min = 4 h (Akkuanzeige im Display)

Wöhler Miniaturkamerakopf Ø 26

Typ 1/3" COLOR CMOS
Auflösung 420 Zeilen
Pixel 768 x 576 (PAL), 656 x 492 (NTSC)
Objektiv f = 2,3 mm, F = 2,5
Bildfassungswinkel diagonal 130°
Lichtquellen 12 weiße LEDs
Schutz Wasserdicht nach IP 68 (30 Meter für 30 Minuten)
Maße Ø 26 mm x 38 mm
Gewicht 240 g
Arbeitstemperatur 0 °C...40 °C, RH 95 % MAX
Lagertemperatur -20 °C...50 °C, RH 95 % MAX

Schubstange

Länge 20 m
Durchmesser Ø 6,0 mm

Längenmessung

Wöhler VIS 200/250 Elektronische Meterzählung
Genauigkeit ±5 %

Doppelschalenkoffer

Maße 51 x 43 x 17 cm (L x B x H)
Gewicht 7 kg

Speicherung (Wöhler VIS 250)

Aufnahme 4 GB SD-Karte (5 h Aufnahmezeit)
Schnittstelle Mini USB-Anschluss

Locator Sender

Sendefrequenz 8,9 kHz

Locator Empfänger

Anzeige Grafische Visualisierung der Kamerakopfposition
Kopfhörer Typ. 32 Ohm
Stromversorgung 3,7 V Li-Ionen Akku
Betriebstemperatur 0 °C...40 °C
Lagertemperatur -10 °C...40 °C
Gewicht 605 g
Maße 32 x 14 x 7 cm (L x B x H)